

## PIF Isolatie



### Toepassingen

- Na-isoleren van vloeren, daken en wanden aan de binnenzijde
- Isoleren tussen de gordingen
- Na-isoleren van vloeren met een kruipruimte
- Het isoleren van (voorzet)wanden

### Voordelen

- Dampdicht
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer beperkt dikte bij hoge isolatiewaarde
- Opgenomen is de ISDE subsidielijst van het RVO
- Voorzien van BCRG kwaliteitsverklaring

### Extra

PIF Isolatie is een flexibel samengesteld isolatiemateriaal uit luchtkussenfolie met aluminium. Isolatie door reflectie maakt een belangrijk onderdeel uit van de werking van de folie. Daardoor is de isolatie waarde afhankelijk van de toepassing

- verpakt per rol
- op maat te snijden
- droog opslaan en verwerken



### Specifieke kenmerken PIF FLOOR

Omschrijving / Formaat	Dikte in mm	Rc BCRG (m <sup>2</sup> ·K)/W	Rd (m <sup>2</sup> ·K)/W	ISDE meldcode
PIF FLOOR + 1200x8400 mm	60	3,150	3,00	nvt
PIF FLOOR ++ 1200x8400 mm	75	3,650	3,50	KA28513
PIF FLOOR +++ 1200x8400 mm	90	4,150	4,00	KA28513
PIF FLOOR ++++ 1200x5000 mm	105	4,650	4,50	KA28513
PIF FLOOR +++++ 1200x5000 mm	120	5,150	5,00	KA28513

### Specifieke kenmerken PIF ROOF

Omschrijving / Formaat	Dikte in mm	Rc BCRG (m <sup>2</sup> ·K)/W	Rd (m <sup>2</sup> ·K)/W	ISDE meldcode
PIF ROOF + 1200x5000 mm	105	8,43	3,50	KA28514
PIF ROOF ++ 1200x5000 mm	120	9,33	4,00	KA28514
PIF ROOF +++ 1200x5000 mm	135	10,24	4,50	KA28514
PIF ROOF ++++ 1200x5000 mm	150	11,15	5,00	KA28514
PIF ROOF +++++ 1200x5000 mm	165	12,06	5,50	KA28514
PIF ROOF ++++++ 1200x5000 mm	180	2,97	6,00	KA28514



Ondersteuning nodig? Bel of mail ons.

## PIF Isolatie (vervolg)

### Technische Kenmerken

Dampdiffusie weerstand	100.000	$\mu$
Tolerantie op afmeting	3,00%	lengte en breedte
Soortelijk gewicht	ca. 8,50	kg/m <sup>3</sup>

\* conform BCRG kwaliteitsverklaring

Ondersteuning nodig? Bel of mail ons.

### Specifieke kenmerken PIF WALL

Omschrijving / Formaat	Dikte in mm	Rc BCRG (m <sup>2</sup> ·K)/W	Rd (m <sup>2</sup> ·K)/W	ISDE meldcode
PIF WALL + 1200x5000 mm	105	4,79	3,50	KA28515
PIF WALL ++ 1200x5000 mm	120	5,70	4,00	KA28515
PIF WALL +++ 1200x5000 mm	135	6,61	4,50	KA28515
PIF WALL ++++ 1200x5000 mm	150	6,61	5,00	KA28515
PIF WALL +++++ 1200x5000 mm	165	6,61	5,50	KA28515